



Télécommande RCT5

Application

Permet le pilotage complet de la livraison à distance

- ◆ Affichage des données en temps réel
- ◆ Sélection des opérations de livraison et modes de marche
- ◆ Portée de 80m avec obstacles (bâtiments)

Avantages

- ◆ Toutes les fonctionnalités de livraison du Microcompt+ à distance
- ◆ Pas de coffret intermédiaire entre la radiocommande et le Microcompt+
- ◆ Bouton de sécurité homme mort et arrêt d'urgence
- ◆ Rechargeable par induction
- ◆ Ajustement automatique de l'afficheur en mode portrait ou paysage en fonction de l'orientation de la radiocommande

Certifications



Conformité ATEX



Certifications Européennes
conformes aux directives



Indice de protection



UK Conformity Assessment




Directive RED
(Radio Equipment Directive)



Composants principaux :

- ❶ Boutons identiques au Microcompt+
- ❷ Bouton arrêt d'urgence
- ❸ Bouton de sécurité homme mort
- ❹ Brassard
- ❺ Tour de cou
- ❻ Support de charge sans contact (par induction)



Étape 1

Connexion à distance
au calculateur

Étape 2

Visualisation en temps réel
des mesures et alarmes

Étape 3

Recharge sur socle intégré
à la cabine du camion

Caractéristiques Techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES COMPOSANTS

Dimensions : 150 x 80 x 35mm
Poids : 400 g
Portée : 80m avec obstacles (bâtiments)
Communication : Protocole de communication LoRa
Écran : écran LCD rétroéclairé
Dimensions écran : 8 x 4,8 cm

Autonomie : 14 jours en veille ou 31h si connecté et rétroéclairé
Charge : sur socle en cabine
Temps de charge : charge complète en 4h
Indicateurs de charge : LED (vert, rouge, blanc) indiquant l'état de charge
Alimentation du socle de charge : de à V

PRODUITS COMPATIBLES :

- CMA-Tronique
- Turbo-Tronique
- GPL-Tronique
- Dual-Tronique
- Gravi-Tronique
- Air-Tronique
- Gravicompt collecteur